



Mural.SOHO

Características constructivas

- Utilizado para montaje en pared.
- Construido en monocasco de acero. provisto de columnas de montaje de 19" desplazables en pasos de 20 mm.
- Puerta Frontal con cerradura.
- Entrada de cables por parte superior e inferior.
- Tornillos cobreados de masa
- Continuidad electrica mediante latigos de cobre de diam, 4mm recubiertos en PVC
- Perforacion para ventilador 4"

Normativas

- Diseñado bajo Normas: ANS
- / EIA 310D * DIN 41494 parte 1 y 7
- * IEC 297 parte 1 y 2.
- IP 53 / 52

Colores Disponibles



U	H		HU	
	[mm]	Inches	[mm]	Inches
6	363	14,29"	271	10,67"
9	496	19,53"	404	15,91"
12	630	24,80"	538	21,18"
15	763	30,04"	671	26,42"

Código Fijo	Altura	Profundidad (P)	
		[mm]	Inches
SOHO 6406	6u	450	17,72"
SOHO 6409	9u	450	17,72"
SOHO 6412	12u	450	17,72"
SOHO 6415	15u	450	26,42"
SOHO 6606	6u	600	23,62"
SOHO 6609	9u	600	23,62"
SOHO 6612	12u	600	23,62"
SOHO 6615	15u	600	23,62"

